РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.КБ03.В.00409

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009021

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан - Торговый Дом".

Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120.

ОГРН: 1027739654700.

Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031. E-mail: info@doorhan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан - Торговый Дом".

Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120.

ОГРН: 1027739654700.

Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031. E-mail: info@doorhan.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

противопожарные светопрозрачным заполнением до 25% от площади проема в свету код ОК 005 (ОКП): ОКПД2 25.12.10.000 металлические одностворчатые и двустворчатые, с возможным наличием огнестойкого глазка, бытового назначения, модели, конструкция код ЕКПС: См. Приложение 0016936. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ; от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ). ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости конструкции дверей по потере целостности и потере теплоизолирующей способности – Е130.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 18-06-28/1ТР-ИКБС от 28.06.2018 г., № 18-06-28/2ТР-ИКБС от 28.06.2018 г., № 18-06-28/3ТР-ИКБС от 28.06.2018 г. Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный строительный университет» Институт комплексной безопасности в строительстве, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AИ09 от 28.09.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.12.10-006-18897806-2018.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.ТП.СМ.08208-16 от 18.04.2016 по 18.04.2019, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "РусПромГрупп", номер аттестата аккредитации СДС.ТП.ОС 001128-16. Решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента качества от 13.04.2018 гра

СРОК АБИСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.07.2018

органа по сертификации

по 18.07.2023

Д.А. Черепанов

О.Н. Корольченко

ксперт (эксперты)

ими.орсіоп.ru ведопа безопа в ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.КБ03.В.00409

(обязательная сертификация)

№ 0016936

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.12.10.000	Двери противопожарные металлические глухие, в том числе с огнестойким глазком DoorLock, и с остеклением до 25% от площади проема в свету (стекло пожаростойкое многослойное общей толшиной 24 мм, марки Бренд Гласс ПАРАФЛАМ ЕІW 60, по ТУ 5924-001-79710207-14) бытового назначения, с толщиной полотна не менее 60 мм. Одностворчатые с габаритными размерами по ширине от 680 мм до 1080 мм, по высоте от 1600 мм до 2400 мм; двустворчатые с габаритными размерами по ширине от 1100 мм до 2000 мм, по высоте 1600 мм до 2400 мм. Модели: - ЭКО; - Ламистайл (с ПВХ покрытием с двух сторон толщиной от 0,17 мкм до 0,5 мкм, с металлической декоративной накладкой)	TY 25.12.10-006-18897806- 2018
25.12.10.000	Двери противопожарные металлические одностворчатые глухие с огнестойким глазком DoorLock, бытового назначения, с толщиной полотна не менее 60 мм, с габаритными размерами, по ширине от 680 мм до 1080 мм, по высоте 1600 мм до 2400 мм. Модели: - Оптим, Модерн (с облицовкой с внутренней стороны из МДФ толщиной 6 мм); - Премиум (с облицовкой с двух сторон из МДФ толщиной по 8 мм); - Комфорт (с облицовкой с внутренней стороны из ХДФ толщиной 4 мм).	TY 25.12.10-006-18897806 2018

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

сательной пасно

Эксперт (эксперты)

Appendix Double To The Touble Touble

Д.А. Черепанов

инициалы, фамилия

О.Н. Корольченко

инициалы, фамили